

HERNÍ SESTAVA 11405

EAN : **8595655811405**

min.dopadová plocha : **56.0 m²**

výška pádu : **1.90 m**

věková skupina : **3+**

rozměry šxvxh : **6,00 x 3,20 x 4,60 m**

minimální počet dělníků : **4**

odhadovaný čas montáže : **12.0 h**

Doporučená dopadová plocha: **gumová dlažba, kačírek**

Certifikace: TÜV SÜD Czech

Certifikát shody s normou : **ČSN EN 1176-1, EN 1176-3**



SPECIFIKACE		
KOMPONENTA	ČÁST KOMPONENTY	MATERIÁL
2 x Domek se stříškou (podesta 1,0m)	Sloup	nerezová ocel
	Bariérka	nerezová ocel
	Podesta	HDPE plast
	Střecha	HDPE plast
	Bariéra	HDPE plast
1 x Domek se stříškou (podesta 1,3m)	Sloup	nerezová ocel
	Bariérka	nerezová ocel
	Podesta	HDPE plast
	Střecha	HDPE plast
1 x Skluzavka (1,0m)	Plech	nerezová ocel
1 x Skluzavka (1,3m)	Bočnice	HDPE plast
1 x Lanový mostek s pevnou podestou	Bariérka	nerezová ocel
	Podesta	HDPE plast
	Lano	Polyesterová příz
1 x Lezecká stěna	Deska	HDPE plast
	Lezecké chyty (8 ks)	Polyuretan
1 x Šikmá lezecká síť na podestu	Lano	Polyesterová příz
1 x Lezecký blok s bočními sítěmi a stěnou s otvory	Deska	HDPE plast
	Lano	Polyesterová příz
1 x Interaktivní bariéra	-	HDPE plast
1 x Počítadlo	Bariérka	nerezová ocel
	Kolečka	HDPE plast
2 x Ohýbaný žebřík mezi sloupy	-	nerezová ocel
1 x Průlezový tunel	-	nerezová ocel
1 x Požární tyč	-	nerezová ocel
spojovací materiály	-	nerezová ocel

